

インバータ直流 TIG(アルゴン)溶接機 仕様書

ITEM NO.	WT-TIG160	インバータ直流 TIG 溶接機 製品仕様	
	型式	WT-TIG160	
	定格入力電圧	AC 単相100V(110V) 50Hz/(60Hz)	
	定格入力	3.3KVA	
	出力電流範囲	10~160A	
	定格使用率	60%	
	電流調整	ダイヤル式	
	保護等級	IP21S	
	アフターフロー	2.5秒 or 5秒	
	本体重量	7.3kg	
	寸法	奥行370×幅153×高さ237mm	
	付属品	溶接トーチ(3.8mm)	
		コレット×3個(Φ1.6 2.0 2.4mm)	
		コレットボディ×1個 共通	
セラミックカップ×3個			
タングステン電極×1本			
		アースケーブル、ホース他	

- ・ 100V 電源で使用可能
- ・ 厚み約3~4mm 迄の鉄やステンレス等の溶接に。
- ・ 小型軽量なので持ち運びも楽々。
- ・ 別途アルゴンガスボンベ、調整器が必要となります。
- ・ 1年保証付。(保証期間終了後も弊社にて修理対応致します)

本体セット:69,800 円(税込) 溶接機本体、トーチ、アース、消耗品一式。

初めてセット:86,800 円(税込)

本体セット+アルゴンガス流量調整器、自動遮光面、タングステン電極(φ1.6×10)等

株式会社WELDTOOL

〒 811-1101 福岡県福岡市早良区重留 1-5-6

TEL:092-205-2006 FAX:092-510-1223