

交流/直流 インバーター TIG/アーク溶接機 WT-TIG200 仕様



Item	WT-TIG200 AC/DC	
溶接タイプ	交流/直流 TIG	被覆アーク
入力電圧	AC 単相 200V	
定格入力	5.2kVA	
周波数	50/60Hz	
使用率	60%	
出力電流範囲	10~200A	10~150A
効率	85%	
本体重量	20Kg	
寸法	奥行 498 × 幅 328 × 高さ 320	

- ・直流/交流の切り替えが可能で鉄・ステンレス・アルミ等、ほとんどの金属の溶接が可能。
- ・単相 200V (容量 20 アンペア) なので家庭の 200V でも使用できます。
- ・パルス設定や初期電流・溶接電流等の機能も付いております。
- ・アーク溶接（手棒）も可能で溶接ホルダも付属。
- ・最大出力 200 アンペアで厚み 5~6mm でもしっかりと溶接できます。
- ・1年保証付（保証期間終了後も弊社にて修理対応しております）

本体セット：113,800 円（税込）溶接機本体、トーチ、アース、アーク溶接ホルダ等。
フルセット：129,800 円（税込）本体セットにアルゴンガス流量調整器、自動遮光面、
タングステン電極（φ1.6×10）等が付属しています。

株式会社WELDTOOL

TEL:092-205-2006

〒 811-1101

FAX:092-510-1223

福岡県福岡市早良区重留 1-5-6