## インバータ直流 TIG(アルゴン) 溶接機 仕様書

ITEM NO.	WT-TIG160	インバーター直	ī流 TIG 溶接機 製品仕様
WT-TIG160  WT-TIG160  CANAGRICA THE WELDER  WILLIAM  OCANAGRICA THE WELDER			
		型式	WT-TIG160
		定格入力電圧	AC 単相100V(110V) 50Hz/(60Hz)
		定格入力	3.3KVA
		出力電流範囲	10~160A
		定格使用率	60%
		電流調整	ダイヤル式
		保護等級	IP21S
		アフターフロー	2.5秒 or 5秒
		本体重量	7.3kg
		寸法	奥行370×幅153×高さ237mm
		付属品	溶接ト―チ(3.8mM)
			コレット×3個(Ф1.6 2.0 2.4mm)
			コレットボディ×1個 共通
			セラミックカップ×3個
			タングステン電極×1本
			アースケーブル、ホース他

- -100V 電源で使用可能
- ・厚み約3~4mm 迄の鉄やステンレス等の溶接に。
- ・小型軽量なので持ち運びも楽々。
- 別途アルゴンガスボンベ、調整器が必要となります。
- -1 年保証付。(保証期間終了後も弊社にて修理対応致します)

本体セット: 69,800円(税込) 溶接機本体、トーチ、アース、消耗品一式。

初めてセット:86,800円(税込)

本体セット+アルゴンガス流量調整器、自動遮光面、タングステン電極( $\phi$ 1.6×10)等

## 株式会社WELDTOOL

〒819-0036 福岡県福岡市西区吉武 380-2

TEL:092-834-2116 FAX:092-510-1223