

交流/直流 インバーター TIG/アーク溶接機 WT-TIG200 仕様



Item	WT-TIG200 AC/DC	
溶接タイプ	交流/直流 TIG	被覆アーク
入力電圧	AC 単相 200V	
定格入力	5.2kVA (最大入力電流 26A)	
周波数	50/60Hz	
使用率	60%	
出力電流範囲	10～200A	10～150A
効率	85%	
本体重量	20Kg	
寸法	奥行 498×幅 328×高さ 320	

- ・ 直流/交流の切り替えが可能で鉄・ステンレス・アルミ等、ほとんどの金属の溶接が可能。
- ・ 単相 200V なので家庭の 200V でも使用できます。

- ・ パルス設定や初期電流・溶接電流等の機能も付いております。
- ・ アーク溶接（手棒）も可能で溶接ホルダも付属。
- ・ 最大出力 200 アンペアで厚み 5～6mm でもしっかり溶接できます。
- ・ 1 年保証付（保証期間終了後も弊社にて修理対応しております）

本体セット：113,800 円（税込）溶接機本体、トーチ、アース、アーク溶接ホルダ等。
フルセット：129,800 円（税込）本体セットにアルゴンガス流量調整器、自動遮光面、
タングステン電極（φ1.6×10）等が付属しています。

株式会社WELDTOOL

TEL:092-834-2116

FAX:092-510-1223

〒 819-0036

福岡県福岡市西区吉武 380-2