

# インバータ直流マイクロTIG溶接機 WT-MTIG250

## < 仕様 >

型式	WT-MTIG250			
定格入力電圧	単相200V	出力電流	TIG	5~250A
定格入力電流	30A		MTIG	
定格入力	5.9KVA	アーク発生時間 (ミリ秒)	MTIG	1~200ms
定格使用率	60%			
定格周波数	50/60Hz	パルス周波数		1~30Hz
本体重量	8Kg	溶接可能板厚	TIG	約1~10mm
外形寸法(mm)	W160×L410×H290		MTIG	約0.5~2mm

## < 付属品 >

①	マイクロTIGトーチ (3.8M)	⑨	ステンブラシ
②	アースケーブル (3.8M)	⑩	ガスホース (2M)カプラ付
③	マイクロTIG溶接棒 (Φ0.6)	⑪	タングステン電極Φ1.6×10
④	タングステン研磨用ディスク	フットスイッチ (別売り)	
⑤	マイクロTIG専用遮光面(有線)	標準TIGトーチ (別売り)	
⑥	セラミックノズル×3 コレットボディ×2		
⑦	コレット×8 (Φ1.0/Φ1.6/Φ2.0/Φ2.4各2個ずつ)		
⑧	トーチキャップ (S,M,L各1個)		

