

# 直流/交流TIG溶接機 WT-TIG200S

## < 仕様 >

型式		WT-TIG200S		
定格入力電圧(V)	単相200	定格出力電流 (A)	TIG	200
最大入力電流(A)	30		手棒	200
定格周波数 (Hz)	50/60	出力電流範囲 (A)	TIG	10~200
定格入力 (KVA)	6		手棒	30~200
		定格使用率(%)		60 (163A時)
プリ・アフターフロー (秒)	0~10	負荷電圧(V) 手棒	電撃防止ON :24 / OFF:59	
AC周波数 (Hz)	1~200	重量	14.5Kg	
パルス周波数：1~200Hz/自己保持 (4T)/クレータ処理/反復/メモリー機能 (18個)				
外形寸法(mm)	幅：220 奥行：480 高さ：380 (取手含む)			

## < 付属品 >

①	トーチケーブル (3.8M)	⑧	ステンブラシ
②	アーク溶接ホルダ (5M)	⑨	タングステン電極Φ1.6/Φ2.4各5個
③	アースケーブル (3M)	⑩	ガスホース (2M)
④	コレット (Φ1.6/Φ2.0/Φ2.4/Φ3.2)	⑪	ワンタッチカプラ
⑤	コレットボディ×2		
⑥	セラミックノズル×4(No.4/5/6/7)		
⑦	トーチキャップ (ショート×1、ロング×2)		

